

AMETEK® 整流子ブロワモーター

AMETEK® 社はブロワモーターのパイオニア
産業用から家庭機器まで世界のあらゆる分野で活躍中



コンパクトで
高静圧・大風量

特長

- ・高速回転と高効率設計により、小型、軽量化を実現
- ・小型、軽量でありながら、高静圧、大風量
- ・標準品100種類以上と豊富なラインナップ
- ・各種電圧モデルあり(24v、36v、48v、100v、120v、200v、220v、230v、240v)
- ・バイパスモデルでは、湿気を含む空気での使用が可能
- ・UL等、各種海外規格取得

用途

吸引



集塵・回収
固定

業務用掃除機 シミ抜き機
集塵機 麺水切り機など


吐出




空気輸送
乾燥・冷却
吹き飛ばし

エアータオル 塗装機
泡ぶる 空気輸送装置など

◆ スルーフローモデル



最大圧力 : 15~28 kPa
最大風量 : 2.0~4.0 m³/min
入力電力 : 400~1300 W
ファン径 : 106~145 mm



ファンケースの吸込口より、吸いこまれた空気がモーター内部を通過しモーターを冷却する


SPECIAL MODEL

- ・標準より3倍寿命のロングカーブモデル
- ・高効率ファンシステム

◆ バイパスペリフェラルモデル



最大圧力 : 8~30 kPa
最大風量 : 1.8~3.6 m³/min
入力電力 : 350~1400 W
ファン径 : 106~145 mm



ファンの風とモーターの冷却風を遮断するタイプ
排気風は周囲に放出される


SPECIAL MODEL

- ・標準より3倍寿命のロングカーブモデル
- ・耐久性を高めたベアリング保護システム
- ・静音性にすぐれたAQUSTEKシリーズ

◆ バイパستانジェンシャルモデル



最大圧力 : 10~35 kPa
最大風量 : 1.8~4.0 m³/min
入力電力 : 350~1650 W
ファン径 : 145~214 mm



ファンの風とモーターの冷却風を遮断し、排気風は一カ所に集中するタイプ

SPECIAL MODEL

- ・標準より3倍寿命のロングカーブモデル
- ・耐久性を高めたベアリング保護システム
- ・超高静圧5ステージモデル

性能、サイズ多数ございます。ご要求仕様を下記までお申し付けください。選定、見積り申し上げます。

株式会社 大 幸 産 業
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-21-8
06-6385-0531/06-6338-8043

株式会社 ダイコウ産業
〒111-0053
東京都台東区浅草橋5-3-6
03-3861-0391/03-3861-1480