

鉄・亜鉛メッキ・PVC・土管・セメント管等、あらゆる材質の配管に。



**P**



**ラップ**

## パイプ・ホース・配管用補修・補強テープ

アメリカで開発されたPラップ (Permanent) は破損や老朽化の応急手当だけでなく、効果が半永久的に持続し、安心して使用できますので取替えの手間や費用も節減でき大変お得です。  
あらゆる種類のガスや流体に影響なく使用できます。



### 使用方法

- ① パイプ・ホースの元栓を閉め圧力を抜いてください。
- ② 付属の手袋を着用してください。  
Pラップを約20秒間水につけます。
- ③ 付属のゴム製パットを補修個所に当てた上に、Pラップを引っ張りながら巻きつけます。
- ④ 絞るようになじませます。  
数秒後化学反応を起こし、泡立ってきます。  
しっかりと押さえつけてください。  
約30分で硬化します。

### 特性

形式：ファイバーグラス製テープ  
色：グレー  
素材耐熱温度：-15~426℃  
硬度：53barcol  
耐圧：21kg/cm<sup>2</sup> (連続使用)  
硬化時間：約30分 (外気温21℃の場合)  
パイプに8回以上巻きつけてください。

品番	パイプ径	サイズ巾×長さ
PR-130	1/4 B - 1/2 B	25× 750mm
PR-230	1/2 B - 3/4 B	50× 750mm
PR-260	1 B - 1 1/4 B	50×1,500mm
PR-3108	1 1/2 B - 2 B	75×2,700mm
PR-4180	2 1/2 B - 4 B	100×4,500mm

パイプサイズ1/4-10インチに対応する9種類があります。

#### キット内容

- ファイバーグラステープ (アルミバック入り)
- ゴム手袋
- パット

#### 安全性

- 飲料水用パイプ等にも使用可能
- 国際規格 AS4020承認
- 米国環境保護法 EPA601承認

エポキシパテEP200&EP400との併用をお奨めします

株式会社 **大幸産業**

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-21-8  
TEL (06) 6385-0531  
FAX (06) 6338-8043

株式会社 **ダイコウ産業**

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-3-6  
TEL (03) 3861-0391  
FAX (03) 3861-1480