

スートリムーバーD



内容量：16oz（450g）

特徴

- ボイラー、温風暖房機、ストーブ、各種炉のススを取り除き、熱効率を高めます。
- スス取り作業費用の節約はもちろんのこと、燃料費を大幅に節減します。
- 爆発や炎上の危険もなく、また、金属を腐食させることもありません。
- 低温でもススを除去し、その上永続的に防スス層を形成します。

ご使用方法

1. 燃焼室を十分予熱してから、バーナーをいったん止めます。
2. ドラフトを閉じ内部壁面に適量のスートリムーバーDを散布します。
3. 検査窓など開口部はすべて閉じ、バーナーを点火して、30分間以上燃焼させ続けてください。

スートリムーブスティックD

使用上の注意

- * ダンパ付ボイラーは、投入後15分間はダンパを全閉に近い状態にしてください。
- * 強制通風式ボイラーは、投入後15分間は空気送風量を絞ってください。
- * ボイラーの状態やススの状況によって20~30%増減して下さい。
- * 投入本数が10本以上になる場合は、2~5回に分けてご使用ください。

ご使用方法

1. 燃焼室を十分予熱しておく必要がありますので、点火して約10分間運転してください。
2. ボイラー型式、燃焼室構造、汚れ状態により異なりますが下記目安数を参考に、パックを開封しないでそのまま投入してください。
3. 検査窓など開口部はすべて閉じて、5~15分間燃やして下さい。



内容量：114g/本
1ケース 48本入

| 蒸気ボイラ 発熱量 | 使用目安数量 | | 発熱量 | 使用目安数量 | |
|--------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | リムーバーD | スティックD | | リムーバーD | スティックD |
| 40kg/h | 15g | 1本 | 500kg/h | 150g | 12本 |
| 80kg/h | 20g | 2本 | 1000kg/h | 200g | 24本 |
| 120kg/h | 40g | 3本 | 1500kg/h | 250g | 36本 |
| 250kg/h | 70g | 6本 | 2500kg/h | 300g | 60本 |
| 350kg/h | 100g | 9本 | | | |

| 温水ボイラ 熱出力 | 使用目安数量 | |
|--------------|--------|--------|
| | リムーバーD | スティックD |
| 15000kcal/h | 15g | 1本 |
| 30000kcal/h | 20g | 2本 |
| 45000kcal/h | 40g | 3本 |
| 90000kcal/h | 70g | 6本 |
| 135000kcal/h | 100g | 9本 |

株式会社大 幸 産 業

〒564-0063大阪府吹田市江坂町1-21-8
TEL:06-6385-0531FAX:06-6338-8043

株式会社ダイコウ産業

〒111-0053東京都台東区浅草橋5-3-6
TEL:03-3861-0391FAX:03-3861-1480